

780nm 保偏光纤 TGG 法拉第旋转镜

产品描述

光纤法拉第旋转镜能将光相对入射光偏振态(SOP),以90°的正交偏振方向进行反射;具有低插入损耗,高回波损耗,高信噪比和良好的环境稳定性和可靠性,能最大程度地减小光纤中由热扰动和机械扰动引起的偏振态的变化,在改善光纤放大器、光纤激光器、光纤干涉仪的性能时非常出色。

产品特点	应用领域
低插入损耗	光纤激光器
高消光比	光纤传感
结构紧凑	光纤放大器
高稳定性和可靠性	光纤干涉仪



产品指标

参数	单位	数值
中心波长	nm	780
工作带宽	nm	±5
插入损耗(max)	dB	0.8
旋转角度(单程)	°	45
旋转角度误差	°	±3
消光比	dB	18
承受功率	W	0.5、1、3、5、10
光纤类型	-	PM780
光纤长度	m	1 或其它
连接头类型	-	FC/APC 或者其它
最大拉力	N	5
封装尺寸	mm	46x28x26
工作温度	°C	-5 ~ +70
储存温度	°C	-40 ~ +85

以上数据不含头,如增加连接头,插入损耗增加0.3dB,回损降低5dB,保偏产品消光比降低2dB,默认光纤慢轴对准key键。

封装尺寸



选型信息

	①	②	③	④	⑤	⑥
	工作波长	功率大小 CW	光纤类型	尾纤长度	尾纤类型	连接头类型
MCPFRM	780-780nm	L-<0.5W	P78-PM780	08-0.8m	B-250um 裸纤	N-None
	S-其它	1-1W	S-其它	10-1.0m	L-900um 套管	FP-FC/PC
		3-3W		15-1.5m	S-其它	FA-FC/APC
		5-5W		S-其它	S-其它	S-其它
	S-其它					

选型参考 MCPFRM-780-L-P78-10-L-FA

保偏光纤法拉第旋转镜,中心波长780nm,通过光功率500mW,光纤类型PM780,尾纤长度1米,900um套管,FC/APC。如需要了解详细信息请与我们联系,我们有保留指标修订而不预先通知的权利。